



Handels GmbH
Bremen

Schlauchtechnik & Rohrzubehör

Autobahnzubringer Hemelingen
Hahnenstraße 31 28309 Bremen

Telefon: 0421 / 6 94 04 44
Telefax: 0421 / 6 94 04 46

eMail: info@evb-handel.de
<http://www.evb-handel.de>

EVB Handels GmbH · Hahnenstraße 31 · 28309 Bremen

Kupplungen
aus Edelstahl

Preisliste 2010

Ihr Rabattsatz: %

Legierungszuschlag: %

Alle vorherigen Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der EVB Handels GmbH Bremen,
nachzulesen unter <http://www.evb-handel.de>
Änderungen und Fehler vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

<u>Beschreibung</u>	<u>Artikel</u>	<u>Seite</u>
Steckkupplungs-Muffen ISO-Norm B mit Rohringgewinde DIN/ISO228	SVKM..“	1
Steckkupplungs-Stecker ISO-Norm B mit Rohringgewinde DIN/ISO228	SVKS..“	1
Steckkupplungs-Muffen ISO-Norm B mit NPT-Innengewinde DIN/ISO228	SVKM..NPT	2
Steckkupplungs-Stecker ISO-Norm B mit NPT-Innengewinde DIN/ISO228	SVKS..NPT	2
Schraubkupplungs-Muffen mit Innengewinde DIN/ISO28	SCHVKM..“	3
Schraubkupplungs-Stecker mit Innengewinde DIN/ISO228	SCHVKS..“	3
Schraubkupplungs-Muffen mit Außengewinde für Schneidringanschluss	SCHVKM..L/S	4
Schraubkupplungs-Stecker mit Außengewinde für Schneidringanschluss	SCHVKS..L/S	5
Flat-Face Kupplungs-Muffen mit Rohringgewinde DIN/ISO228	SVKM..F	6
Flat-Face Kupplungs-Stecker mit Rohringgewinde DIN/ISO228	SVKS..F	6
Hochdruck-Schraubkupplungs-Muffen mit Innengewinde DIN/ISO228	SCHVKM..HD	7
Hochdruck-Schraubkupplungs-Stecker mit Innengewinde DIN/ISO228	SCHVKS..HD	7
Kunststoff-Staubschutz für Artikel SVKM und SVKS	SS..	8
Kunststoff-Staubschutz für Artikel SCHVKM und SCHVKS	SS..	8
Aluminium-Staubschutz für Artikel SCHVKM..HD und SCHVKS..HD	SS..	8

Steckkupplungen ISO-Norm B

Werkstoff: Edelstahl mit Viton-Dichtringen und PTFE-Stützringen

Die Kupplungen sind austauschbar mit ISO-Standard „B-Serie“ und Kugelserie

mit Rohringengewinde DIN /ISO 228				
Steckkupplungs-Muffen				
Artikel	Gewinde	Size	Betriebsdruck	€/Stück
SVKM1/8"	1/8"	1/8"	300	54,65
SVKM1/4"	1/4"	1/4"	300	50,25
SVKM3/8"	3/8"	3/8"	250	56,20
SVKM1/2"	1/2"	1/2"	250	68,00
SVKM3/4"	3/4"	3/4"	250	92,75
SVKM1"	1"	1"	200	144,15
SVKM1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	140	312,00
SVKM1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	140	312,00
SVKM2"	2"	2"	90	765,00
Platzdruck: 2,5-fache Sicherheit zum Arbeitsdruck				

mit Rohringengewinde DIN /ISO 228				
Steckkupplungs-Stecker				
Artikel	Gewinde	Size	Betriebsdruck	€/Stück
SVKS1/8"	1/8"	1/8"	300	24,00
SVKS1/4"	1/4"	1/4"	300	21,80
SVKS3/8"	3/8"	3/8"	250	23,80
SVKS1/2"	1/2"	1/2"	250	26,20
SVKS3/4"	3/4"	3/4"	250	43,10
SVKS1"	1"	1"	200	60,30
SVKS1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	140	253,50
SVKS1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	140	253,50
SVKS2"	2"	2"	90	552,00
Platzdruck: 2,5-fache Sicherheit zum Arbeitsdruck				

Steckkupplungen ISO-Norm B

Werkstoff: Edelstahl mit Viton-Dichtringen und PTFE-Stützringen

Die Kupplungen sind austauschbar mit ISO-Standard „B-Serie“ und Kugelserie

mit NPT-Innengewinde Steckkupplungs-Muffen				
Artikel	Gewinde	Size	Betriebsdruck	€/Stück
SVKM1/8NPT	1/8NPT	1/8"	300	60,70
SVKM1/4NPT	1/4NPT	1/4"	300	54,10
SVKM3/8NPT	3/8NPT	3/8"	250	60,50
SVKM1/2NPT	1/2NPT	1/2"	250	73,22
SVKM3/4NPT	3/4NPT	3/4"	250	111,00
SVKM1NPT	1NPT	1"	200	172,45
SVKM11/4NPT	1 1/4NPT	1 1/4"	140	374,00
SVKM11/2NPT	1 1/2NPT	1 1/2"	140	374,00
SVKM2NPT	2NPT	2"	90	915,10
Platzdruck: 2,5-fache Sicherheit zum Arbeitsdruck				

mit NPT-Innengewinde Steckkupplungs-Stecker				
Artikel	Gewinde	Size	Betriebsdruck	€/Stück
SVKS1/8NPT	1/8NPT	1/8"	300	26,80
SVKS1/4NPT	1/4NPT	1/4"	300	23,45
SVKS3/8NPT	3/8NPT	3/8"	250	25,65
SVKS1/2NPT	1/2NPT	1/2"	250	28,25
SVKS3/4NPT	3/4NPT	3/4"	250	51,45
SVKS1NPT	1NPT	1"	200	72,15
SVKS11/4NPT	1 1/4NPT	1 1/4"	140	302,60
SVKS11/2NPT	1 1/2NPT	1 1/2"	140	302,60
SVKS2NPT	2NPT	2"	90	660,55
Platzdruck: 2,5-fache Sicherheit zum Arbeitsdruck				

Schraubkupplungen

Werkstoff : Edelstahl mit Viton-Dichtringen und PTFE-Stützringen
Anwendungsbereiche: Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralöl- und Glycolbasis,
Luft und Wasser mit Korrosionsschutz
Temperaturbereich : -20°C bis +200°C

mit Innengewinde DIN /ISO 228				
Schraubkupplungs-Muffen				
Artikel	Anschluss-Gewinde	Betriebsdruck	Size	€/Stück
SCHVKM1/4"	1/4"	450	1	48,85
SCHVKM3/8"	3/8"	450	2	48,85
SCHVKM1/2"	1/2"	400	3	58,00
SCHVKM3/4"	3/4"	300	4	94,90
SCHVKM1"	1"	300	6	124,15
SCHVKM1 1/2"	1 1/2"	200	8	490,00
Platzdruck: 2,5-fache Sicherheit zum Arbeitsdruck				

mit Innengewinde DIN /ISO 228				
Schraubkupplungs-Stecker				
Artikel	Anschluss-Gewinde	Betriebsdruck	Size	€/Stück
SCHVKS1/4"	1/4"	450	1	67,30
SCHVKS3/8"	3/8"	450	2	67,30
SCHVKS1/2"	1/2"	400	3	73,00
SCHVKS3/4"	3/4"	300	4	129,35
SCHVKS1"	1"	300	6	168,35
SCHVKS1 1/2"	1 1/2"	200	8	490,00
Platzdruck: 2,5-fache Sicherheit zum Arbeitsdruck				

Schraubkupplungen

Werkstoff : Edelstahl mit Viton-Dichtringen und PTFE-Stützringen
Anwendungsbereiche: Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralöl- und Glycolbasis,
 Luft und Wasser mit Korrosionsschutz
Temperaturbereich : -20°C bis +200°C

mit Außengewinde für Schneidringanschluss				
Schraubkupplungs-Muffen				
Artikel	Anschluss	Size	Betriebsdruck	€/Stück
SCHVKM06-L	06-L	1	450	*
SCHVKM08-L	08-L	2	450	*
SCHVKM10-L	10-L	2	450	*
SCHVKM12-L	12-L	3	400	63,80
SCHVKM15-L	15-L	3	400	63,80
SCHVKM18-L	18-L	4	300	*
SCHVKM22-L	22-L	6	300	*
SCHVKM28-L	28-L	6	300	*
SCHVKM35-L	35-L	8	200	*
SCHVKM42-L	42-L	8	200	*
SCHVKM08-S	08-S	1	450	*
SCHVKM10-S	10-S	2	450	*
SCHVKM12-S	12-S	2	450	*
SCHVKM14-S	14-S	3	400	*
SCHVKM16-S	16-S	3	400	63,80
SCHVKM20-S	20-S	4	300	*
SCHVKM25-S	25-S	6	300	136,60
SCHVKM30-S	30-S	8	200	*
SCHVKM38-S	38-S	8	200	*
*auf Anfrage Platzdruck: 2,5-fache Sicherheit zum Arbeitsdruck				

Schraubkupplungen

Werkstoff : Edelstahl mit Viton-Dichtringen und PTFE-Stützringen
Anwendungsbereiche: Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralöl- und Glycolbasis,
Luft und Wasser mit Korrosionsschutz
Temperaturbereich : -20°C bis +200°C

mit Außengewinde für Schneidringanschluss				
Schraubkupplungs-Stecker				
Artikel	Anschluss	Size	Betriebsdruck	€/Stück
SCHVKS06-L	06-L	1	450	*
SCHVKS08-L	08-L	2	450	*
SCHVKS10-L	10-L	2	450	*
SCHVKS12-L	12-L	3	400	80,30
SCHVKS15-L	15-L	3	400	80,30
SCHVKS18-L	18-L	4	300	*
SCHVKS22-L	22-L	6	300	*
SCHVKS28-L	28-L	6	300	*
SCHVKS35-L	35-L	8	200	*
SCHVKS42-L	42-L	8	200	*
SCHVKS08-S	08-S	1	450	*
SCHVKS10-S	10-S	2	450	*
SCHVKS12-S	12-S	2	450	*
SCHVKS14-S	14-S	3	400	*
SCHVKS16-S	16-S	3	400	80,30
SCHVKS20-S	20-S	4	300	*
SCHVKS25-S	25-S	6	300	185,20
SCHVKS30-S	30-S	8	200	*
SCHVKS38-S	38-S	8	200	*
*auf Anfrage				
Platzdruck: 2,5-fache Sicherheit zum Arbeitsdruck				

Flat-Face-Kupplungen ISO 16028 Standard

Werkstoff: Edelstahl mit Viton/PTFE Dichtungen
Temperaturbereich : -20°C bis +180°C

**geringe Verschmutzung durch flache Bauart,
kann unter Restdruck ge- und entkuppelt werden
minimaler Flüssigkeitsverlust
kein Lufteinschluss bei Kupplungsvorgang**

mit Rohringengewinde DIN /ISO 228			
Flat-Face Kupplungs-Muffen			
Artikel	Gewinde	Betriebsdruck	€/Stück
SVKM1/4"F	1/4"	300	140,00
SVKM3/8"F	3/8"	250	151,20
SVKM1/2"F	1/2"	250	188,15
SVKM3/4"F	3/4"	200	227,50
SVKM1"F	1"	150	239,50
SVKM1 1/4"F	1 1/4"	100	345,70
SVKM1 1/2"F	1 1/2"	90	572,00
SVKM2"F	2"	60	1738,00

mit Rohringengewinde DIN /ISO 228			
Flat-Face Kupplungs -Stecker			
Artikel	Gewinde	Betriebsdruck	€/Stück
SVKS1/4"F	1/4"	300	89,25
SVKS3/8"F	3/8"	250	106,40
SVKS1/2"F	1/2"	250	123,50
SVKS3/4"F	3/4"	200	154,00
SVKS1"F	1"	150	168,50
SVKS1 1/4"F	1 1/4"	100	240,70
SVKS1 1/2"F	1 1/2"	90	399,00
SVKS2"F	2"	60	1114,00

Hochdruck-Schraubkupplungen

Werkstoff : Edelstahl mit Viton-Dichtringen und PTFE-Stützringen
Anwendungsbereiche: Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralöl- und Glycolbasis,
Luft und Wasser mit Korrosionsschutz
Temperaturbereich : -20°C bis +200°C

mit Innengewinde DIN /ISO 228				
Hochdruck-Schraubkupplungs-Muffen				
Artikel	Anschluss-Gewinde	Betriebsdruck	DN	€/Stück
SCHVKM1/4"HD	1/4"	650	06	104,65
SCHVKM3/8"HD	3/8"	650	10	104,65
SCHVKM1/2"HD	1/2"	600	12,5	110,45
SCHVKM3/4"HD	3/4"	500	20	158,75
SCHVKM1"HD	1"	460	25	215,60
SCHVKM1 1/4"HD	1 1/4"	380	31,5	728,60
Platzdruck: 2,5-fache Sicherheit zum Arbeitsdruck				

mit Innengewinde DIN /ISO 228				
Hochdruck-Schraubkupplungs-Stecker				
Artikel	Anschluss-Gewinde	Betriebsdruck	DN	€/Stück
SCHVKS1/4"HD	1/4"	650	06	70,00
SCHVKS3/8"HD	3/8"	650	10	70,00
SCHVKS1/2"HD	1/2"	600	12,5	76,20
SCHVKS3/4"HD	3/4"	500	20	106,25
SCHVKS1"HD	1"	460	25	132,95
SCHVKS1 1/4"HD	1 1/4"	380	31,5	379,95
Platzdruck: 2,5-fache Sicherheit zum Arbeitsdruck				

Zubehör

Kunststoff-Staubschutz für Artikel SVKM und SVKS			
		€Stück	
Size	Artikel	für SVKM	für SVKS
1/8"	SS1/8"-*	3,30	3,30
1/4"	SS1/4"-*	3,30	3,30
3/8"	SS3/8"-*	3,30	3,30
1/2"	SS1/2"-*	3,40	3,40
3/4"	SS3/4"-*	8,25	8,25
1"	SS1"-*	11,25	11,25
1 1/4"	SS11/4"-*	19,50	29,80
1 1/2"	SS11/2"-*	19,50	29,80
2"	SS2"-*	45,00	50,80
*SVKM oder SVKS			

Kunststoff-Staubschutz für Artikel SCHVKM und SCHVKS			
		€Stück	
Size	Artikel	für SCHVKM	für SCHVKS
1	SS1-*	3,70	3,70
2	SS2-*	3,00	2,50
3	SS3-*	3,50	2,70
4	SS4-*	4,20	4,20
6	SS6-*	3,70	3,10
8	SS8-*	6,90	4,75
*SCHVKM oder SCHVKS			

Aluminium-Staubschutz für Artikel SCHVKM..HD und SCHVKS..HD			
		€Stück	
DN	Artikel	für SCHVKM	für SCHVKS
10	SS10-*	12,95	18,20
12,5	SS12,5-*	15,60	20,65
20	SS20-*	20,65	25,80
25	SS25-*	25,80	29,70
31,5	SS31,5-*	33,60	38,50
*für Muffe -HDM oder für Stecker -HDS			